

BROTHER S-7200B-403



Piqueuse 1 aiguille point noué, simple entraînement, **moteur intégré** en bout d'arbre, coupe fil automatique, arrêt programmé avec panel digital, racleur de fil.

| | |
|----------------------------|------------|
| Vitesse de couture max. | 5000 T/min |
| Longueur de point max. | 5 mm |
| Passage sous pied presseur | 5,5 mm |
| | 16 mm |
| Passage sous le bras | 300 mm |

S7200B + boîte BROTHER + Panel digital

Plateau standard, fabriqué en Europe, 105 x 55 cm (BS7200)

Bâti fixe, réglable en hauteur, fabriqué en Europe (ACC355R)

Tiroir

Options

Option relavage de pied magnétique derrière la tête (PF8-7200)

Option relavage de pied magnétique sous la table (PF1)

Option bâti à roulettes, réglable en hauteur, fabriqué en Europe (ACC380N)

Option plateau standard, fabriqué en Europe, **120 x 60 cm** (BS7200-120)

Option disjoncteur à manque de tension, normes CE (ACC703B220M)

Option lampe halogène ou à LED (*voir pages 92 à 95*)

BROTHER S-7220B-433



Piqueuse 1 aiguille point noué, **double entraînement**, **moteur intégré** en bout d'arbre, coupe fil automatique, arrêt programmé avec panel digital, racleur de fil.

| | |
|----------------------------|------------|
| Vitesse de couture max. | 4000 T/min |
| Longueur de point max. | 4,5 mm |
| Passage sous pied presseur | 5,5 mm |
| | 16 mm |
| Passage sous le bras | 300 mm |

S7200B + boîte BROTHER MD + Panel digital

Plateau standard, fabriqué en Europe, 105 x 55 cm (BS7200)

Bâti fixe, réglable en hauteur, fabriqué en Europe (ACC355R)

Tiroir

Options

Option relavage de pied magnétique derrière la tête (PF8-7220)

Option relavage de pied magnétique sous la table (PF1)

Option bâti à roulettes, réglable en hauteur, fabriqué en Europe (ACC380N)

Option plateau standard, fabriqué en Europe, **120 x 60 cm** (BS7200-120)

Option disjoncteur à manque de tension, normes CE (ACC703B220M)

Option lampe halogène ou à LED (*voir pages 92 à 95*)

BROTHER T-8420



Piqueuse 2 aiguilles point noué, **simple et double entraînement**, commutable mécaniquement.

| | |
|----------------------------|-------------|
| Vitesse de couture max. | 3000 T/min |
| Longueur de point max. | 5 mm |
| Passage sous pied presseur | 7 mm |
| Ecartement | sur demande |

T-8420-A-03F

Moteur à embrayage ISM, 600W, avec interrupteur

Plateau standard, fabriqué en Europe, 105 x 55 cm (BT8420)

Bâti fixe, réglable en hauteur, fabriqué en Europe (ACC355R)

Courroie

Tiroir

Options

Option moteur électronique EFKA DC1500 complet (FKDC1500AB221)

Option relavage de pied magnétique sous la table (PF1) dispo uniquement avec EFKA

Option bâti à roulettes, réglable en hauteur, fabriqué en Europe (ACC380N)

Option disjoncteur à manque de tension, normes CE

Option lampe halogène ou à LED (*voir pages 92 à 95*)

BROTHER T-8422-403



Piqueuse 2 aiguilles point noué, **simple et double entraînement**, commutable mécaniquement. **Moteur intégré** en bout d'arbre, coupe fil automatique, arrêt programmable avec panel, racleur de fil.

| | |
|----------------------------|-------------|
| Vitesse de couture max. | 4000 T/min |
| Longueur de point max. | 4 mm |
| Passage sous pied presseur | 7 mm |
| Ecartement | sur demande |

T-8422-403 + boîte électronique MD + panel

Plateau standard, fabriqué en Europe, 105 x 55 cm (BS7200)

Bâti fixe, réglable en hauteur, fabriqué en Europe (ACC355R)

Tiroir

Options

Option relavage de pied magnétique sous la table (PF1)

Option bâti à roulettes, réglable en hauteur, fabriqué en Europe (ACC380N)

Option plateau standard, fabriqué en Europe, **120 x 60 cm** (BS7200-120)

Option disjoncteur à manque de tension, normes CE (ACC730B220M)

Option lampe halogène ou à LED (*voir pages 92 à 95*)

BROTHER T-8452-403



Piqueuse 2 aiguilles point noué, **simple et double entraînement**, commutable mécaniquement. **Moteur intégré** en bout d'arbre, coupe fil automatique, arrêt programmable avec panel, racleur de fil. **Aiguilles escamotables.**

| | |
|----------------------------|-------------|
| Vitesse de couture max. | 3000 T/min |
| Longueur de point max. | 7 mm |
| Passage sous pied presseur | 7 mm |
| Ecartement | sur demande |

T-8452-403 + boîte électronique MD + panel
Plateau standard, fabriqué en Europe, 105 x 55 cm (BT8422)
Bâti fixe, réglable en hauteur, fabriqué en Europe (ACC355R)
Tiroir

Options

Option relavage de pied magnétique sous la table (PF1)
Option bâti à roulettes, réglable en hauteur, fabriqué en Europe (ACC380N)
Option plateau standard, fabriqué en Europe, **120 x 60 cm** (BS7200-120)
Option disjoncteur à manque de tension, normes CE (ACC730B220M)
Option lampe halogène ou à LED (*voir pages 92 à 95*)

BROTHER Z-8550A-A31



Zig zag électronique, **moteur intégré** en bout d'arbre, arrêt programmé avec panel digital.

| | |
|----------------------------|------------|
| Vitesse de couture max. | 5000 T/min |
| Longueur de point max. | 5 mm |
| Largeur de zig zag max. | 10 mm |
| Passage sous pied presseur | 6 - 10 mm |
| Passage sous le bras | 300 mm |

Z-8550A-A31 + boîte électronique MD + panel
Plateau standard, fabriqué en Europe, 105 x 55 cm (BS7200)
Bâti fixe, réglable en hauteur, fabriqué en Europe (ACC355R)
Tiroir

Options

Option relavage de pied magnétique sous la table (PF1)
Option bâti à roulettes, réglable en hauteur, fabriqué en Europe (ACC380N)
Option plateau standard, fabriqué en Europe, **120 x 60 cm** (BS7200-120)
Option disjoncteur à manque de tension, normes CE (ACC730B220M)
Option lampe halogène ou à LED (*voir pages 92 à 95*)

BROTHER Z-8560A-431



Zig zag électronique, **moteur intégré** en bout d'arbre, coupe fil automatique, arrêt programmé avec panel digital, racleur de fil.

| | |
|----------------------------|------------|
| Vitesse de couture max. | 5000 T/min |
| Longueur de point max. | 5 mm |
| Largeur de zig zag max. | 10 mm |
| Passage sous pied presseur | 6 - 10 mm |
| Passage sous le bras | 300 mm |

Z-8560A-431 + boîte électronique MD + panel
Plateau standard, fabriqué en Europe, 105 x 55 cm (BS7200)
Bâti fixe, réglable en hauteur, fabriqué en Europe (ACC355R)
Tiroir

Options

Option relavage de pied magnétique sous la table (PF1)
Option bâti à roulettes, réglable en hauteur, fabriqué en Europe (ACC380N)
Option plateau standard, fabriqué en Europe, **120 x 60 cm** (BS7200-120)
Option disjoncteur à manque de tension, normes CE (ACC730B220M)
Option lampe halogène ou à LED (*voir pages 92 à 95*)

BROTHER H-800A-3



Boutonnière lingère électronique,
machine point noué, racleur de fil

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Vitesse de couture max. | 4000 T/min |
| Largeur de boutonnière max. (mm) | 6 (std.) |
| Longueur de boutonnière max. (mm) | 40 (std.) |
| Passage sous pied presseur | 13 mm (automatique) |
| Control | Panel digital |

H-800A-3 + boîte électronique MD-611-H + panel
Plateau standard, fabriqué en Europe, **120 x 60 cm** (BHE800A-120)
Bâti fixe, réglable en hauteur, fabriqué en Europe (ACC355R)
Tiroir

Options

Option bâti à roulettes, réglable en hauteur, fabriqué en Europe (ACC380N)
Option disjoncteur à manque de tension, normes CE (ACC730B220M)
Option lampe halogène ou à LED (*voir pages 92 à 95*)

BROTHER BE-438D



Pose bouton électronique, **moteur intégré "Direct-Drive"**,
Machine **point noué, racleur de fil, tension à mémoire active.**

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Vitesse de couture max. | 2700 T/min |
| Champ d'action max. | 6,4 mm (x) / 6,4 mm (y) |
| Longueur de point | 0,05 à 12,7 mm |
| Passage sous pince | 13 mm |
| Diamètre de bouton | 8 - 20 (std) / 15 - 32 (opt) |
| Control | Panel digital |

BE-438D-3 + boîte électronique + panel

Plateau standard, fabriqué en Europe, **120 x 60 cm** (BKE430-120)

Bâti fixe, réglable en hauteur, fabriqué en Europe (ACC355R)

Tiroir

Options

Option bâti à roulettes, réglable en hauteur, fabriqué en Europe (ACC380N)

Option disjoncteur à manque de tension, normes CE (ACC730B220M)

Option lampe halogène ou à LED (*voir pages 92 à 95*)

BROTHER KE-430D



Point d'arrêt électronique, **moteur intégré**,
Machine **point noué, racleur de fil, tension à mémoire active**

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Vitesse de couture max. | 4000 T/min |
| Largeur de boutonnière max. (mm) | 6 (std.) |
| Longueur de boutonnière max. (mm) | 40 (std.) |
| Passage sous pied presseur | 13 mm (automatique) |
| Control | Panel digital |

KE-430D + boîte électronique + panel

Plateau standard, fabriqué en Europe, **120 x 60 cm** (BKE430-120)

Bâti fixe, réglable en hauteur, fabriqué en Europe (ACC355R)

Tiroir

Options

Option bâti à roulettes, réglable en hauteur, fabriqué en Europe (ACC380N)

Option disjoncteur à manque de tension, normes CE (ACC730B220M)

Option lampe halogène ou à LED (*voir pages 92 à 95*)

BROTHER DA-9280D



Piqueuse bras déporté double point de chaînette, **avec puller**

| | |
|----------------------------|------------|
| Vitesse de couture max. | 4000 T/min |
| Longueur de point max. | 4,2 mm |
| Passage sous pied presseur | 11 mm |
| Ecartement | 6,4 mm |

Tarifs

DA-9280D

Moteur à embrayage ISM, 600W, avec interrupteur

Plateau standard, fabriqué en Europe, 60 x 60 cm (PP60)

Bâti fixe pour machine bras déporté, fabriqué en Europe (ACC365)

Pedalier double (ACC180)

Courroie

Tiroir

Options

Option moteur électronique EFKA DC1500 complet (FKDC1500AB221)

Option relavage de pied pneumatique

Option disjoncteur à manque de tension, normes CE

Option lampe halogène ou à LED (*voir pages 92 à 95*)

BROTHER PR-620



Brodeuse professionnelle

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Nombre d'aiguille | 6 |
| Vitesse de couture max. | 1000 T/min |
| Champs de broderie (mm) | 200 (y) x 300 (x) |
| Enfilage | automatique |
| Ecran | large, tactile couleur |
| Connection | 2x USB, carte |

PR-620

Options

Plateau standard, fabriqué en Europe, 60 x 60 cm (PP60)

Bâti fixe, pour plateau 60 x 60, fabriqué en Europe (ACC355R60)

Bâti réglable à roulettes, pour plateau 60 x 60, fabriqué en Europe (ACC395H)

Option lampe halogène ou à LED (*voir pages 92 à 95*)