

## PEGASUS W1562-01G



Recouvreuse, point de chaînette, point de recouvrement dessus / dessous  
base plane, standard 3 aiguilles 5,6 mm (3,2 - 4 - 6,4 mm sur demande)

Vitesse de couture max.	6000 T/min
Longueur de point max.	4,4 mm
Passage sous pied presseur	6,3 mm
Différentiel	1:0,5 - 1:1,3

W1562-01G

Moteur à embrayage ISM, 600W, avec interrupteur  
Plateau standard, fabriqué en Europe, 105 x 55 cm (W1500)  
Bâti fixe, réglable en hauteur, fabriqué en Europe (ACC355R)  
Pédale pour lève pied (ACC425)  
Courroie (COUR980)  
Tiroir

## PEGASUS W1562-02G



Colleteuse, point de chaînette, point de recouvrement dessus / dessous  
base plane, standard 3 aiguilles 5,6 mm (3,2 - 4 - 6,4 mm sur demande)

Vitesse de couture max.	6000 T/min
Longueur de point max.	4,4 mm
Passage sous pied presseur	6,3 mm
Différentiel	1:0,5 - 1:1,3

W1562-02G (Hors guides)

Moteur à embrayage ISM, 600W, avec interrupteur  
Plateau standard, fabriqué en Europe, 105 x 55 cm (W1500)  
Bâti fixe, réglable en hauteur, fabriqué en Europe (ACC355R)  
Pédale pour lève pied (ACC425)  
Courroie (COUR980)  
Tiroir

## PEGASUS W1562-05B/FTOB



Pose dentelle, point de chaînette, point de recouvrement dessus / dessous  
base plane, standard 3 aiguilles 5,6 mm (3,2 - 4 - 6,4 mm sur demande)

Vitesse de couture max.	5500 T/min
Longueur de point max.	4,4 mm
Passage sous pied presseur	5,3 mm
Différentiel	1:0,5 - 1:1,3

W1562-05B/FTOB

Moteur à embrayage ISM, 600W, avec interrupteur  
Plateau standard, fabriqué en Europe, 105 x 55 cm (W1500)  
Bâti fixe, réglable en hauteur, fabriqué en Europe (ACC355R)  
Pédale pour lève pied (ACC425)  
Courroie (COUR980)  
Tiroir

## Options pour recouvreuse - colleteuse - pose dentelle

Option moteur électronique EFKA DC1500 complet (FKDC1500AB221)

Option kit relevage de pied pneumatique (*sur moteur embrayage*)

Option kit relevage de pied pneumatique (*sur moteur électronique*)

Option plateau tête 100% encastrée, 105 x 55 cm (W1500i) + traverse (ACC155L)

Option Bâti fixe large, réglable en hauteur, pour machine encastrée (ACC355R-105)  
(*uniquement pour recouvreuse W1562-01G*)

Option bâti à roulettes, réglable en hauteur, fabriqué en Europe (ACC380N)

Option disjoncteur à manque de tension, normes CE

Option lampe halogène ou à LED (*voir accessoires*)