

PFAFF 1181-8/11-900/24-909/14-911/37BS



Piqueuse 1 aiguille point noué, **double entraînement**, **moteur intégré sous la tête**, coupe fil automatique, arrêt programmé avec panel digital BDF-S2, racleur de fil.

Vitesse de couture max.	4000 T/min
Longueur de point max.	5 mm
Passage sous pied presseur	5,5 mm (manu) 13 mm (genouillère)

1181 + boîte PFAFF / QUICK Servo EcoDrive + BDF S2
Plateau standard, fabriqué en Europe, 105 x 55 cm (P1181)
Bâti fixe, réglable en hauteur, fabriqué en Europe (ACC355R)
Tiroir

Option relavage de pied magnétique 910 (71-170002-14)
Option bâti à roulettes, réglable en hauteur, fabriqué en Europe (ACC380N)
Option disjoncteur à manque de tension, normes CE (ACC703B220M)
Option lampe halogène ou à LED (*voir accessoires*)

PFAFF 1245-6/01CL PM N8



Piqueuse 1 aiguille point noué, **triple entraînement**.

Vitesse de couture max.	2800 T/min
Longueur de point max.	8 mm
Passage sous pied presseur	7 mm 14 mm

1245-6/01CL PM N8
Moteur à embrayage ISM, 600W, avec interrupteur
Plateau standard, fabriqué en Europe, 105 x 55 cm (P1245)
Bâti fixe, réglable en hauteur, fabriqué en Europe (ACC355R)
Courroie (COUR1125)
Tiroir

Option moteur électronique EFKA DC1550 complet (FKDC1500AB221)
Option bâti à roulettes, réglable en hauteur, fabriqué en Europe (ACC380N)
Option disjoncteur à manque de tension, normes CE
Option lampe halogène ou à LED (*voir accessoires*)

PFAFF 335-6/01 BL N



Piqueuse 1 aiguille **canon**, point noué, **triple entraînement**.

Vitesse de couture max.	2800 T/min
Longueur de point max.	6 mm
Diamètre canon	51 mm
Circonférence canon	165 mm
Passage sous pied presseur	5,5 mm (manu)
	14 mm (genouillère)

335-6/01 BL N

Moteur à embrayage ISM, 600W, avec interrupteur

Plateau standard, fabriqué en Europe, 105 x 55 cm (PP105)

Bâti fixe, réglable en hauteur, fabriqué en Europe (ACC355R)

Courroie (COUR)

Pédale pour lève pied (ACC425)

Tiroir

Option moteur électronique EFKA DC1550 complet (FKDC1500AB221)

Option plateau entaillé avec tablette escamotable, fabriqué en Europe (P335+TAB)

Option bâti à roulettes, réglable en hauteur, fabriqué en Europe (ACC380N)

Option disjoncteur à manque de tension, normes CE

Option lampe halogène ou à LED (*voir accessoires*)

Option plateau standard, fabriqué en Europe, 60 x 60 cm (PP60)

Option bâti fixe pour machine bras déporté, fabriqué en Europe (ACC365)